




## Die ideale Kaltwasserreinigung für tägliche Aufgaben

Die Reihe MC 2C eignet sich für den weniger intensiven Einsatz und Routine-Reinigungsaufgaben. Die Geräte bieten eine hervorragende Reinigungsleistung, eine professionelle Spritzeinrichtung, durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten und gute Handhabung.

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stop für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahllarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer 2 l Reinigungsmittelkanne



Technische Daten	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT
Druck (bar/MPa)	120/12	140/14	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	2,2	2,5	2,9
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	520/470	610/540	650/570
Max. Zulufttemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	28,1	28,1	28,1
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,3	2,9	3,3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben			3
Edelstahlkolben	3	3	
Reinigungsmittelkanne (l)	2	2	2
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	.0350	.0370	.0370
<b>Ausstattung</b>			
Einphasig	•	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	•
Messingzylinderkopf	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	101406176	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370		106408252	106408252
<b>Artikelnummer</b>	<b>128470136</b>	<b>128470135</b>	<b>128470138</b>